

Manuál pro práci s logem

SDRUŽENÍ DOPRAVNÍCH PODNIKŮ ČR

Pozitivní provedení loga

Při aplikaci loga upřednostňujeme jeho plnobarevnou variantu. Tam, kde nelze aplikovat logo v plnobarevné variantě, ať už z důvodu černobílého tisku, nebo kde není barevná varianta loga vizuálně čitelná či estetická, pracujeme s jednobarevnou variantou loga.



Aplikace loga na podkladových plochách

Negativní varianta loga se používá v případech, kdy je podklad určený pro umístění příliš tmavý, obsahuje barvu v červených nebo černých odstínech, nebo je logo aplikováno na fotografii či složitější grafický podklad.



Barevnost

Barvy jsou definovány pomocí barevné škály CMYK (slouží při běžném tisku) a RGB (při digitálním zobrazení).

CMYK: 0 / 100 / 100 / 30	RGB: 175 / 9 / 23
CMYK: 0 / 0 / 0 / 100	RGB: 0 / 0 / 0
CMYK: 0 / 0 / 0 / 50	RGB: 156 / 158 / 159

Ochranná zóna

Ochrannou zónou logotypu se rozumí okolní prostor, kam nelze umístit texty a grafické prvky, které nejsou součástí identity. Ochranná zóna výškou písmene „S“ z loga.

